



Salud

Pinta con **Confianza** Pinta con **Berel**



Bereltip

Folleto Interactivo

- 1 En esta página, para un acceso más rápido, da clic sobre el apartado de tú interes.
- 2 Para recibir más información, da clic al botón que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

[Consulta aquí](#)



ÍNDICE

	INTRODUCCIÓN _____	3		ESMALTES _____	15
	SELLADORES _____	4		IMPERMEABILIZANTES _____	19
	CONSTRUCCIÓN _____	6		PINTURA PARA TRANSITO _____	25
	PINTURA BASE AGUA _____	7		CONTACTO _____	27



Introducción

Los productos de **Pinturas Berel** ofrecen máxima protección, excelente rendimiento y requieren de mínimo mantenimiento.


El portafolio de productos Berel cuenta con líneas ecológicas que demanda este sector.

SELLADORES



SELLADOR BEREL GREEN 590

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores




Base Agua



SELLADOR BEREL 580

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Ecológico. · Bajo olor. · Blanco Entintable. · Excelente desempeño. · Alta resistencia a la alcalinidad (salitre). · Rendimiento 6-7 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. · Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso. · Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Resistente a la alcalinidad (salitre) y a la humedad. · Gran poder de sellado. · Alta durabilidad y resistencia. · Excelente adhesión. · Rendimiento 3-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para aplanados de cemento reciente, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo. · Como acabado final, mejora la apariencia y facilidad de limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

SELLADORES



SELLADOR BEREL 570

Vinílico



Para Interiores




Base Agua



SELLADOR BEREL 560

Vinil-Acrílico Blanco Entintable



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente adhesión. · Gran poder de sellado. · Rendimiento 3-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Recomendado para aplanados en interiores de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura. · Sella y rellena los poros. · Alta resistencia al lavado y a la alcalinidad (salitre). · Rendimiento 6-7 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se puede aplicar sobre cemento, aplanados de yeso nuevo o repintado, mortero y paneles de yeso.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)




CONSTRUCCIÓN



BLOCK FILLER 578


Tapa Block



Para Exteriores



Para Interiores



Construcción


VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Superficies más tersas.· Secado libre al tacto.· Excelente resistencia a la alcalinidad y al exterior.· Rendimiento 3.0-3.5 m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Ideal para proyectos donde se requiera un gran ahorro en material y mano de obra.· Recomendado para aplicarse directo al block, enjarres o superficies rugosas que no hayan sido pintadas.· Debe aplicar una pintura como acabado.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)



PINTURA BASE AGUA



100 ACRYL L-2100

Pintura 100% Acrilica

GARANTÍA DE POR VIDA
Calidad

Para Exteriores

Para Interiores

SM
Acabado Semimate

Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Anti-Ensuciamiento.· Resistencia a la intemperie.· Máximo rendimiento.· Rendimiento 10-12m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Ideal para proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento y un recubrimiento con mayor desempeño, duración y rendimiento.· Recomendado para aplicación sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

Consulta aquí

VOLVER AL ÍNDICE

PINTURA BASE AGUA



BERELEX GREEN L-2300

Pintura 100% Acrilica
JIS Z 2801:2010

 GARANTÍA DE POR VIDA En interiores
 Para Exteriores
 Para Interiores
 Acabado Mate
 Anti Bacterial y Anti Viral
 Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Anti-Hongos. · Anti-Viral. · Anti-Bacterial. · Ecológica. · Sin olor. · Rendimiento 8-10 m²/L*. · COV <5 g/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. · Recomendada para áreas encerradas en donde es necesario ocuparlas de inmediato. · En proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

 [VOLVER AL ÍNDICE](#)





PINTURA BASE AGUA



SAFARI L-3900

Pintura 100% Acrilica
JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Anti Bacterial y Anti Viral



Base Agua


VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Anti-Viral. · Anti-Bacterial. · Sin Olor. · Alta resistencia al ensuciamiento. · Fácil de limpiar. · Rendimiento 8-10 m²/L. de la mezcla diluida*. · COV <5 g/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. · Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y panel de yeso. · Ideal para áreas infantiles.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA BASE AGUA




BERELEX ONE HAND L-3200

Pintura 100% Acrilica
JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Cubre a una mano.· Lista para aplicar.· Anti-Bacterial.· Rendimiento 14-16 m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.· Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra en una sola mano.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

VOLVER AL ÍNDICE

10 | Salud





PINTURA BASE AGUA




SEMI-GLOSS L-2000


Pintura 100% Acrilica



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semibrillante



Base Agua


VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Anti-Hongos. · Plástica. · Fácil de Limpiar. · Rendimiento 8-10 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · En proyectos donde se requiera una alta protección contra los hongos y la alta humedad (hospitales, closets, baños, cocinas, sótanos). · Ideal para áreas propensas a ensuciarse (Salón de clases, pasillos, escaleras, cuarto de niños, recepciones, salones para eventos).

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA BASE AGUA



BERELEX L-200

Pintura Vinil Acrílica

- 15 AÑOS
Calidad
- Para Exteriores
- Para Interiores
- Acabado Semimate
- Acabado Súper Satín
- Base Agua



BERELINTE L-800

Pintura Vinil Acrílica

- 7 AÑOS
Calidad
- Para Exteriores
- Para Interiores
- Acabado Mate
- Acabado Satinado
- Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente poder cubriente. · Resistencia a la intemperie. · Excelente lavabilidad. · Rendimiento 8-10 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas de tránsito (pasillos, cubos de escaleras). · Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Alto poder cubriente. · Muy buena durabilidad. · Muy buena lavabilidad. · La mejor relación Precio-Calidad. · Rendimiento 8-10 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y de larga duración. · Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

VOLVER AL ÍNDICE



PINTURA BASE AGUA




MULTITONO PRO L-4700

Pintura Vinil Acrilica



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Lavable. · Durable. · Poder Cubriente. · Excelente desempeño a un bajo costo. · Rendimiento 6-7 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. · Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

PINTURA BASE AGUA




KALOS TONE L-7700


Pintura Vinil Acrilica



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Acabado Satín



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Lavable.· Durable.· Poder Cubriente.· Excelente desempeño a un bajo costo.· Rendimiento 6-7 m²/L*.	<ul style="list-style-type: none">· Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño.· Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.· Áreas donde se desea disimular las imperfecciones del acabado (mate) y en donde se desee mantener áreas limpias (satín).

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)






ESMALTES




BIOMETAL L-4200


Esmalte Acrílico Base Agua




Para Exteriores




Para Interiores



Acabado Brillante



Base Agua



Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Se aplica directo al metal. · Esmalte ecológico de alto brillo. · Gran resistencia al exterior. · Libre de plomo y metales pesados. · Rendimiento 6-8 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración. · Se puede aplicar sobre superficies de fierro o madera.


*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

ESMALTES



SUMMA L-600

Esmalte Alquidático Anticorrosivo



Para Exteriores Para Interiores Acabado Brillante Más de 900 Colores Base Solvente Secado Rápido



SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidático Anticorrosivo



Para Interiores Acabado Mate Acabado Semimate Acabado Satín Base Solvente Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Más de 900 colores. · Secado en 30 minutos. · Alta resistencia a la intemperie. · Gran adhesión y dureza. · Excelente Brillo. · Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. · Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Más de 900 colores. · Secado en 30 minutos. · Alta resistencia a la intemperie. · Gran adhesión y dureza. · Excelente Brillo. · Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. · Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[SUMMA 674
Consulta aquí](#)



[SUMMA 6070
Consulta aquí](#)



[SUMMA 673
Consulta aquí](#)




[VOLVER AL ÍNDICE](#)

ESMALTES




BERALKID L-400


Esmalte Alquidálico Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Más de 900 Colores



Base Solvente




Secado Rápido



NOXID L-5500

Fondo Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente resistencia a la intemperie. · Gran rendimiento. · Excelente brillo, brochabilidad y nivelado. · Secado en 2 horas. · Rendimiento 10-12 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración. · Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. · Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Alta resistencia contra la corrosión. · Gran flexibilidad. · Gran adhesión. · Fácil de aplicar. · Rendimiento 10-13 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de fierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado. · Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión. · Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)




ESMALTES



QUALIK L-7300

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo




Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Gran rendimiento. · Excelente brillo, brochabilidad y nivelado. · Secado en 3 horas. · Rendimiento 7-9m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda para aplicar sobre superficies debidamente preparadas de hierro, madera, mampostería, etc. · Puede aplicarse con brocha de pelo o con pistola de aire.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 

 **VOLVER AL ÍNDICE**

IMPERMEABILIZANTES



KOVER SECADO RÁPIDO L-4800

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño

- Calidad
- Resistencia al calor
- Resistencia a la lluvia
- Secado Rápido
- Base Agua



KOVER TÉRMICO L-4900

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño

- Calidad
- Resistencia al calor
- Resistencia a la lluvia
- Térmico
- Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Protege de la lluvia a partir de 2 horas de realizada la aplicación. · Alta duración. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Recomendado para zonas lluviosas. · Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Protege del calor creando ambientes interiores más frescos. · Alta duración. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ampliamente recomendado para zonas cálidas. · Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



IMPERMEABILIZANTES



KOVER CRYL FIBRATADO L-4400

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico Fibratado



Calidad



Resistencia al calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua



KOVER CRYL L-2600


Impermeabilizante Acrílico Elastomérico




Calidad



Resistencia al calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Fabricado con fibras de alta calidad. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Altamente reflectivo a los rayos del sol. · Excelente adhesión y gran duración. · No requiere malla. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Altamente reflectivo a los rayos del sol. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Excelente adhesión y gran duración. · Gran Elasticidad. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



IMPERMEABILIZANTES



KOVER PRO FIBRATADO L-4300

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico Fibratado



Calidad



Resistencia al calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua



KOVER PRO L-2800


Impermeabilizante Acrílico Elastomérico



Calidad



Resistencia al calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Fabricado con fibras de alta calidad. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Reflectante al calor, fácil aplicación. · Buena adhesión. · No requiere malla. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Altamente reflectivo a los rayos del sol. · Secado libre al tacto en 2 horas. · Buena adhesión. · Gran elasticidad. · No requiere malla. · Rendimiento 1 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Como impermeabilizante de techos, azoteas, paredes y lámina galvanizada. · Protege aplicaciones de poliuretano esparcido. · Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)


[VOLVER AL ÍNDICE](#)

IMPERMEABILIZANTES



RESANADOR KOVER 2490

para Grietas



Para Exteriores




Base Agua



SELLADOR KOVER 2470

Concentrado



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente adhesión en diferentes superficies. · Buena elasticidad. · Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda para resanar grietas y juntas de techos y paredes de cemento, concreto, mortero, etc. que se vayan a impermeabilizar.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Excelente poder de sellado en superficies porosas. · Alta impermeabilidad al agua. · Buena adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante. · Rendimiento 2-5 m²/L de la mezcla diluida*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Utilizado como parte esencial en el sistema de impermeabilización elastomérica. · Recomendado como base de impermeabilizaciones de concreto, mortero, en restauraciones de impermeabilizaciones asfálticas en frío, etc.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



[VOLVER AL ÍNDICE](#)




IMPERMEABILIZANTES



PREFABRICADO SBS L-550000

Membrana Prefabricada Impermeable



Para Exteriores

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none">· Compuesto asfáltico modificado con Estireno-Butadieno-Estireno.· Excelente impermeabilidad.· Gran resistencia y larga duración.· No requiere mantenimiento.· Rendimiento 8.9 m²/rollo.	<ul style="list-style-type: none">· Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc.· Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es de templada a fría.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#) 


 [VOLVER AL ÍNDICE](#)

IMPERMEABILIZANTES



PREFABRICADO APP L-550000

Membrana Prefabricada Impermeable



Para Exteriores

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Compuesto asfáltico modificado con polipropileno atáctico. · Excelente impermeabilidad. · Gran resistencia y larga duración. · No requiere mantenimiento. · Rendimiento 8.9 m²/rollo. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc. · Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es cálida.


*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)



SELLADOR ASFÁLTICO L-550004

Emulsión Asfáltica



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Formulado con partículas bituminosas en suspensión estable. · Alto contenido de sólidos. · Excelente adherencia a sustratos. · Rendimiento 4-6 m²/L*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Se recomienda como sellador de superficies porosas para proporcionar una óptima adhesión de sistemas asfálticos. · Especialmente diseñado como primario para sistema Kover Prefabricado.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)




PINTURA DE TRÁNSITO




PINTURA DE TRÁNSITO


BLANCO 23 Y 110043 | AMARILLO 17 Y 110047



Para Exteriores



Productos Varios




Secado Ultra Rápido



PINTURA DE TRÁNSITO BASE AGUA

BLANCO 4523 | AMARILLO 4517



Para Exteriores



Base Agua



Secado Ultra Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Seca en 5 minutos. · Gran duración en líneas de tránsito. · Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto. · Pintura a base de hule clorado. · Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*. 2) 2.5-3.0 m²/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores. · Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial. · Señalamiento para carreteras y avenidas.

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> · Seca en 7 minutos. · Gran duración en líneas de tránsito. · Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto. · Pintura base agua formulada con resinas 100% acrílicas. · Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*. 2) 2.5-3.0 m²/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores. · Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial. · Recomendado para el señalamiento horizontal y de seguridad sobre pavimentos de concreto o asfalto.

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

*Para más información sobre el rendimiento y propiedades del producto, consulta la ficha técnica en nuestro sitio web:

[Consulta aquí](#)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



CHIHUAHUA

Mercurio No. 3103 Col. Satélite,
C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 421 2249

GUADALAJARA

Río Conchos No. 1739 Fracc. Ind. El Rosario,
C.P. 44890, Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3639 5201

HERMOSILLO

Rama Blanca No. 10 Cuartel Ferrocarril,
Col. Nueva Estación, C.P. 83160, Hermosillo, Sonora
Tel. (662) 215 5728

LEÓN

Blvd. Juan José Torres Landa No. 4704, Interior "J",
Col. Cerrito de Jerez, C.P. 37530, León, Gto.
Tel. (477) 707 0161

MÉXICO

Calle 16 de Sep. No. 100-A Bodega
5, Col. Los Reyes Iztacala, C.P.
54090, Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. (55) 5816 1567

Av. Cuauhtémoc #2091, Col. Ayotla,
Ixtapaluca, Edo. de México
Tel. (55) 9035 9490 | 9035 9491

PUEBLA

Río Lerma No. 10 Nave 5, San Lorenzo Almecatla,
C.P. 72710, Cuautlancingo, Puebla
Tel. (222) 221 2678 | 221 2261 | 221 2425

MONTERREY

Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52,
C.P. 66350, Santa Catarina, N.L.
Tel. (81) 8399 2173

VILLAHERMOSA

Av. Laguna de las Ilusiones S/N Bodega Nave E.
Col. Lagunas, C.P. 86019, Villahermosa Centro, Tabasco
Tel. (993) 166 2519

TIJUANA


Blvd. Alejandro Humboldt, No. 17610-E, Col. Garita de
Otay, C.P. 22430, Tijuana, Baja California
Tel. (664) 647 5817

BEREL CERCAS DE TI

 **Ubica tu tienda**



SÍGUENOS /Grupoberel



VISÍTANOS EN

www.berel.com.mx



ASESORÍA TÉCNICA
Tel. 800 834 2300

ATENCIÓN COMERCIAL
Tel. 800 830 1800